

HACCP

Algemeines

Seit Dezember 1995 ist jedes Unternehmen, das Nahrungsmittel herstellt, verarbeitet, behandelt, verpackt, transportiert, lagert oder vertreibt, verpflichtet, die Produktentstehung zu überwachen, so dass die Sicherheit der Produkte gewährleistet wird. Das Sicherungssystem muss auf den Grundsätzen von HACCP, "Hazard Analysis Critical Control Points" (Analysen der Risiken und kritischen Kontrollpunkte), basieren.

"Hazard"

"Hazard" weist auf eine mögliche Gefahr oder ein Risiko, das Nahrung eventuell in sich birgt, und das möglicherweise schädliche Folgen für den Verbraucher haben kann. Hierbei handelt es sich z.B. um Bakterien, Viren, Schimmel, Holz, Steinchen, Glas, Schädlingsbekämpfungsmittel usw.

"Analysis"

"Analysis" bezeichnet die Analyse möglicher Risiken in der Prozesslinie.

"Critical Control Points"

Nach der Analyse werden spezifische Punkte im Prozess ("Critical Control Points") festgelegt, die überwacht und beherrscht werden müssen. HACCP bedeutet für Unternehmen, dass sie selbst angeben, an welcher Stelle und in welcher Phase der Produktentstehung Gefahren für die Gesundheit des Verbrauchers entstehen können. Anschließend muss das Unternehmen ein Sicherungssystem erstellen, das die Beherrschung der identifizierten Risiken gewährleistet. HACCP beinhaltet faktisch die Prozesskontrolle und Beherrschung von Gesundheitsrisiken.

Ob Ihr HACCP-System das gewünschte Produkt zur Folge hat, wird in den Niederlanden von der IGB/KvW (Inspektion Gesundheitsschutz/GLP-Überwachungsbehörde) oder dem RVV (Staatlichen Dienst für Vieh- und Fleischbeschau) beurteilt.

HACCP und Böden

In Artikel 14 des niederländischen Warenkontrollgesetzes steht, dass Böden in Betriebsräumen:

- in gutem Zustand sein müssen
- gut reinigbar sein müssen
- gut desinfizierbar sein müssen.

Arturo Kunstharzböden erfüllen diese Forderungen.

Ein Kunstharzboden ist nämlich nahtlos, flüssigkeitsdicht, flach, schlag-, stoß- und verschleißfest. Dank dieser Eigenschaften wird es physischen und chemischen Verunreinigungen nahezu unmöglich gemacht, am Boden haften zu bleiben. Deshalb lassen sich die Böden sehr gut reinigen.

Einige Arturo Kunstharzböden können sogar mit "hohlen" Fußleisten ausgeführt werden, so dass auch heikle Ecken und Ränder gut gereinigt werden können.

Wartung

Ein beschädigter Arturo Kunstharzboden lässt sich schnell und nahtlos reparieren. Um zu gewährleisten, dass Ihr Boden bezüglich der oben genannten Eigenschaften regelmäßig geprüft wird, können Sie einen Wartungsvertrag abschließen. Denn jeder Boden bedarf der Pflege: Verschleiß und Schäden müssen in einem frühen Stadium entdeckt und repariert werden.

Als Experte im Bereich der Bodenbeschichtungen übernimmt Uzin Utz diese Pflege gerne.

Referenzböden

Für unsere aktuellen Referenzen verweisen wir auf unsere Website: www.arturoflooring.de

Uzin Utz Nederland bv arbeitet mit dem Qualitätssicherungssystem gemäß NEN-EN ISO-9001/14001 und ist vom TÜV Nederland QA zertifiziert. Dies bedeutet, dass Lieferungen in Übereinstimmung mit den für dieses System erstellten Produkt- und Prozessspezifikationen erfolgen und die gelieferten Produkte sowie Dienstleistungen der in diesen technischen Spezifikationen festgelegten Beschreibung entsprechen. Da Uzin Utz Nederland bv keinen Einfluss darauf hat, wie und unter welchen Bedingungen die Produkte verarbeitet werden, ist jegliche Haftung für Schäden, die durch die Verarbeitung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblatts verlieren alle bisher veröffentlichten Datenblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit. © Uzin Utz Nederland bv. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren und/oder die Vervielfältigung dieser Publikation, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Genehmigung von Uzin Utz Nederland bv nicht gestattet. | 03.2020