

ARTURO ULTIMAT

Endlich ein matter PU Boden
mit Stehvermögen



**arturo**[®]
floors for change



Arturo Ultimat
Produktinformation

Arturo Ultimat

Produktvorteile

- > Sehr hohe Verschleiß- und Kratzfestigkeit
- > Pflegeleichte Oberfläche
- > UV-beständig
- > Chemikalienbeständig gegen viele Medien
- > Einfache Verarbeitung für homogene Oberflächen
- > Zwei Schichten an einem Tag applizierbar
- > Universell einsetzbar auf vielen Arturo Böden
- > In mehreren Gebindegrößen erhältlich



- > Schützt Oberflächen bei ansprechender matter Optik
- > Auch als rutschhemmende Variante erhältlich
- > Lange Lebensdauer dank geringer Abnutzung
- > Niedrige Unterhaltskosten durch glatte, leicht zu reinigende Oberfläche
- > Sehr emissionsarm gemäß AgBB

Produktinformationen

Beschreibung:

Arturo Ultimat ist eine matte, transparente, wässrige 2-Komponenten Versiegelung auf Polyurethanharzbasis

Anwendung:

Als Versiegelung für leicht bis mittelschwer belastete Böden wie:

- > Arturo PU Verlaufbeschichtungen
- > Arturo EP/PAS Versiegelungen
- > Arturo EP Mörtelböden

Gebinde:

2,5 kg, 5 kg und 10 kg Gebinde Set

Verbrauch:

Ca. 90-100 g/m² je Schicht

Werkzeuge:

- > Pinsel für Randbereiche
- > Nylonwalzen 10/25/50 cm (14 mm Florhöhe)

Bestellinfo:

- > Arturo Ultimat ist als Arturo PU7310 Versiegelung bestellbar

Prüfungen/Zulassungen

Eigenschaften	Norm	Ergebnis
Abriebwiderstand nach Taber (7d/21°C/60% r. F.)	DIN EN 53754	10 mg (CS-10/1000U/1000g), 20 mg (CS-17/1000U/1000g)
Rutschhemmung	DIN 51130 & BGR 181	R9 und R10
Chemikalienbeständigkeit	DIN EN ISO 2812-3	Siehe www.arturoflooring.de
Emissionstest	EN ISO 16000-9	Emissionsarm gemäß AgBB im System mit Arturo PU Bodenbeschichtungen



Uzin Utz Nederland bv
Bouwstraat 18 | NL-7483 PA Haaksbergen
Postbus 33 | NL-7480 AA Haaksbergen

T +49 1805 22 96 38

www.arturoflooring.de
info@arturoflooring.de

Arturo | A brand of Uzin Utz Group