

ARTURO ANTIRUTSCHKÖRNER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Arturo Antirutschkörner sind weißes Polypropylengranulat zur Erzielung rutschhemmender Versiegelungsoberflächen in Verbindung mit Arturo EP/PU-Versiegelungen.

ANWENDUNG

Arturo Antirutschkörner sind geeignet für die Verwendung in folgenden Arturo Versiegelungen:

- ▶ Arturo PU3320 Versiegelung (2-K, PU, seidenmatt, farbig)*
- ▶ Arturo PU7180 Versiegelung (1-K, PU, glänzend, transparent)*
- ▶ Arturo PU7320 Versiegelung (2-K, PU, seidenmatt, transparent)*
- ▶ Arturo PU7750 Versiegelung (2-K, PU, stumpfmatt, transparent)*
- ▶ Arturo PU7310 Versiegelung (2-K, PU, matt, transparent)*
- ▶ Arturo EP7610 Versiegelung (2-K, EP, stumpfmatt, transparent)*

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Weiß
- ▶ Polypropylengranulat
- ▶ In verschiedenen Varianten erhältlich



PRODUKTDATEN

	<p>Artnr. 35622 AS korrel. emmertje à 0,1375 kg voor: Arturo PU7180 Toplak Arturo PU7975 Toplak Arturo PU7750 Toplak Arturo PU7310 Toplak Arturo EP7610 Toplak</p> <p>Artnr. 79617 AS korrel. emmertje à 0,165 kg voor: Arturo PU3320 Toplak Arturo PU7320 Toplak</p> <p>Artnr. 68558 AS korrel superfijn, blikje à 0,0675 kg voor: Arturo PU7975 Toplak Arturo PU7900 Toplak</p> <p>Artnr. 48193 AS korrel. blikje à 0,100 kg voor: Arturo PU7900 Toplak</p>
Verpakkingsgrootte	
Houdbaarheid	Bij goede opslag 12 maanden
Kleur	Wit
Korrelgradatie (gemiddeld)	AS korrel: 210 µm AS korrel superfijn: 100 µm

TECHNISCHE DATEN

Vorstbestendigheid eindproduct	Ja
--------------------------------	----

VERARBEITUNGSHINWEISE

Arturo Antirutschkörner pro Versiegelung wie folgt vorbereiten:

Verarbeitung Antirutschkörner in Arturo PU7180 Versiegelung (1-K)

Nach dem Mischen der Versiegelung eine Verpackung Arturo Antirutschkörner für 5 kg Arturo Versiegelung (Art. 35622) zufügen. Die Masse nochmals gut durchmischen (Mischzeit ca. 2 Minuten).

Die weiteren Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den technischen Produktdatenblättern der jeweiligen Versiegelungen.

Verarbeitung Antirutschkörner in Arturo PU7750/EP7610 Versiegelung (2-K)

Nach dem Mischen der Versiegelung (A und B Komponente) eine oder zwei Verpackungen Arturo Antirutschkörner für 4 oder 5 kg Arturo Versiegelung (Art. 35622) zufügen. Die Masse nochmals gut durchmischen (Mischzeit ca. 2 Minuten).

Die weiteren Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den technischen Produktdatenblättern der jeweiligen Versiegelungen.

Verarbeitung Antirutschkörner in Arturo PU7320/PU3320 Versiegelung (2-K)

Nach dem Mischen der Versiegelung (A und B Komponente) eine Verpackung Arturo Antirutschkörner für 6 oder 6,65 kg Arturo Versiegelung (Art. 35622) zufügen. Die Masse nochmals gut durchmischen (Mischzeit ca. 2 Minuten).

Die weiteren Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den technischen Produktdatenblättern der jeweiligen Versiegelungen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten Produkte ebenfalls beachten.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind recyclingfähig.

* siehe entsprechende Dokumentation.