

UZIN PU-BESCHLEUNIGER

PRODUKTBESCHREIBUNG

UZIN PU-Beschleuniger ist ein 1-Komponenten Beschleuniger zur Verkürzung der Aushärtungszeit des Verlaufbeschichtung.

ANWENDUNG

Geeignet als PU-Beschleuniger für kleine Bodenteile, z.B. Reparaturen in bestehenden Arturo PU Verlaufbeschichtungen:

- ▶ Arturo PU2060 Verlaufbeschichtung
- ▶ Arturo PU2035 Verlaufbeschichtung

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Leicht dosierbar
- ▶ Verkürzung der Aushärtungszeit
- ▶ Flüssige Konsistenz
- ▶ Minimiert Wartezeiten



PRODUKTDATEN

Gebindegröße	10 x 20 ml pro Dose
Lagerfähigkeit	mindestens 24 Monate
Farbe	Bräunlich/Transparent

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch	1 ml PU Beschleuniger auf 1 kg PU Verlaufbeschichtung
Mischungsverhältnis	PU Verlaufbeschichtung : Beschleuniger = 1 kg : 1 ml
Überarbeitbar	Ca. 60 Minuten

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Reizt die Augen und die Haut. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen. Zu beachten sind u. a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren- / Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.

no